


# RAPID MATIC V5

## SUV&4X4

# DATA SHEET



### Maglia

Catena con maglia a sezione quadrata in acciaio 15Mn3Al ø 4,50 mm, ad elevata resistenza, cementata e zincata.




### Disegno gruppo di aderenza

Il disegno del gruppo di aderenza è ad elementi romboidali.



### Cavo flessibile

Cavo flessibile ø 12 mm (anima metallica ø 6,00 mm) ricoperto da guaina protettiva in polietilene fissa sul cavo colorata ad alta visibilità con marcatura "Maggi catene" e anno di produzione.



### Aggancio interno

Dispositivo capocorda di aggancio interno della fune di facile utilizzo. In lamiera tranciata autofissante, favorisce l'inserimento o il disinserimento anche in condizioni climatiche difficili.



### Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno fisso della catena con funzione di chiusura.



### Cricchetto di tensione



Sistema autobloccante di tensione che fa aderire in modo ottimale la catena al pneumatico. La catena è a maglia diritta.



### Tirante in gomma


Speciale tirante in gomma ad elevata elasticità con impugnatura ergonomica.

12 mm sul cavo; 16 mm sul battistrada



### Facilità di montaggio

Ottimo  
●●●●●




### Tenuta su strada

Accelerazione  
●●●●●  
Frenata  
●●●●●  
Traino  
●●●●●



### Dotazione

- Scatola in plastica
- Etichetta referenza pneumatico; ean-code
- Istruzioni di montaggio plastificate
- Guanti in plastica
- Maglie di riparazione.



### Imballaggio

- Scatola singola in plastica
- Master in cartone da 2 pezzi
- Europallet da 96 pezzi.



La tecnologia Maggi al servizio dei veicoli 4x4 e delle necessità dei moderni SUV. Una catena tradizionale nella forma e nel montaggio, dotata però di soluzioni e accorgimenti esclusivi che ne aumentano la resistenza strutturale e dinamica. Pur essendo una catena estremamente prestante, Rapid Matic V5 garantisce inoltre un rotolamento particolarmente ben equilibrato e che non disturba la guida, contenendo le vibrazioni al volante e la rumorosità.

### LE CERTIFICAZIONI

La catena Rapid Matic V5 è certificata secondo:

ÖNORM V5117

